



ATV 170 TRACTOR

	Ø Máx. tronco Ø Max. trunc Ø Max. tronc	mm	170
	Apertura de alimentación Feed opening size Ouverture d'alimentation	mm	170 - 300
	Ø Disco portacuchillas Blade disc ø Disc porte-couteau	mm	745
	Espesor de disco Disc's thickness Epaisseur du disque	mm	25
	TFT Tractor TFT Tractor Tracteur TFT	RPM	540 - 1.000
	Nº Cuchillas de corte N. Cutting knives N. couteaux	Nº	4
	Producción horaria Chipping capacity Production horaire	m ³	4 - 10
	Peso Weight Poids	kg	655
	Potencia tractor Power range tractor Puissance tracteur (CVI HP)	Min/Max	40/120
	Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	mm	920 x 600
	Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed opening dimensions Distance nourrir la bouche au sol	mm	700
	Acoplamiento tractor Mounting system Attelage du tracteur	Tres puntos y ruedas Three points and wheels Trois points et roues	
	Nº de rodillos alimentación N. of feed rollers N. de rouleaux d'alimentation	Nº	2
	Largura máx. Max. length Longueur max.	mm	2.280
	Anchura máx. Max. width Largeur max.	mm	1.460
	Altura máx. Max. height Hauteur max.	mm	2.580
	Dimensiones astilla Chip dimensions Taille des casquetes	mm	5-15
	Sistema no stress No stress system Système no stress	Opcional Option En option	
	Alimentación hidráulica Hydraulic infeed Puissance hydraulique	Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Système hydraulique du tracteur	
	TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage	Incluida Included Inclus	
	Giro tubo descarga Chip dimensions Rotation goulotte d'ejection	°	320
	Peso disco cuchillas Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg	97
	Tiro con ruedas Towing with wheels Remorquage avec des roues	De serie Standard De Série	